STABIFLEX®
SCHACHTABDECKUNGEN AUS KUNSTSTOFF
PLASTIC MANHOLE COVERS

Produkt: STABIFLEX Abdeckung NewEdition-15kN-Typ1 (mit Griffmulden)

STABIFLEX | Schachtabdeckung NewEdition 15kN Typ1
(mit Griffmulden) mit Modulrahmen

DN 600 - Belastungsklasse: A 15kN (max 1500kg)

Bezeichnung:	**STABIFLEX | SA-648-PO-15kN-NE-T1**
Kennmaß:	DN 600
Außenmaß:	770 mm
Belastungsklasse:	A 15kN (max 1500kg) nach ISO 15398 / EN 124
Einsatzbereich:	Haus und Hof
Gewicht:	Ca. 10,7 kg (Abdeckung ca. 6,7 kg)
Material:	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
Farbe:	Anthrazit
Beschreibung:	Modulrahmen und Deckel. Mit integriertem Sandverschluss, rutschhemmender Oberfläche, zwei Griffmulden und 2-fach Verschraubung zur Kindersicherung. Ohne Befestigungsmaterial für den RahmenAlle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen.**Sicherheitshinweis:** Schachtabdeckungen aus Kunststoff müssen aufgrund ihres geringen Eigengewichts auf dem Behälter/Schacht zusätzlich gesichert werden (z.B. Einbetonieren, Verschrauben..)

Montagezeichnung herunterladen

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany

MPA DARMSTADT
Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.

ISO COLD-CLIMATE-TEST
Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.

ISO 15398
Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff -Schachtabdeckungen.

UV BESTÄNDIG
UV-stabilisierte Materialien ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

Kontakt

Privatkunden
Tel.: +49 (0) 7262 / 258 12 18
Mobile: +49 (0) 176 / 62567112
E-Mail: stabiflex@snc-shops.de

Gewerbekunden
Tel.: +49 (0) 7262 6093 0
Fax.: Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11
E-Mail: verkauf@stabiflex.info