Schmutzwasserpumpen VORTEX

Für verschmutztes Wasser - auch mit Feststoffanteilen

Landwirtschaftliche Anwendungen

- Melkstand abpumpen
- Silagesickersäfte und Oberflächenwasser fördern
- Bewässerung im Gartenbau

VORTEX Pumpen von ZUWA eignen sich besonders für verschmutztes Wasser, auch mit Feststoffanteilen.
Je nach Pumpentyp fördern sie Schmutzpartikel bis zu einer Korngröße von 55 mm.

- Dichte der Flüssigkeit: max. 1100 kg/m³
- Flüssigkeitstemperatur max. 50°C
- pH-Wert: 6 - 11

Anwendungen

- Baugruben und Schächte entleeren
- Überschwemmungen beseitigen
- Hausabwässer entsorgen

Ausstattung

- Pumpengehäuse und Laufrad aus Grauguss
- Motor im Ölbad (mit thermischem Motorschutz bei 230 V bis 1,5 kW)
- Antriebswelle aus rostfreiem Stahl
- Gleitringdichtung: Siliciumcarbid
- Schwimmerschalter (nur Modelle 230 V)
- Kabellänge 10 m

Vortex 100

VORTEX 75



Typ	Förder-leistung max.	Förder-höhe max.	Motorleistung			Aus-gang	Maße	Pumpen-eingang	Ge-wicht	Art. Nr.
			V	kW	A					
VORTEX 75	225 l/min	8 m	230	0,55	4,2	1¼“	22 x 28 cm	30 mm	17 kg	*1650130*
VORTEX 100	300 l/min	9 m	230	0,75	7	2“	20 x 42 cm	45 mm	23 kg	*165017*VV